

JTD-RP-450

無線電中繼台



產品說明：

- ◇ 符合 FCC 規格。
- ◇ 32 段式 LCD 螢幕亮度設定。
- ◇ 200 組記憶頻道外加一組緊急呼叫頻道。
- ◇ DTMF 選呼功能。
- ◇ 頻道名稱顯示功能。
- ◇ 具 51 組 CTCSS / 512 組 DCS。
- ◇ 頻道掃描、記憶掃描及編程設定掃描。
- ◇ TOT 限時發射 30 分鐘設定。
- ◇ 可鎖定收發頻道。
- ◇ 雙工器讓你使用一支天線用於傳送及接收訊號，比用兩支天線更好，改善無線電通信傳送與接收的範圍。
- ◇ 堅固的外殼設計，附手把方便移動。
- ◇ 內附有風扇提供良好的散熱空間。
- ◇ 內含電源供應器及專用雙工器。
- ◇ 中繼台的選配包括一個小型的手持式麥克風，可提供您通話時方便應用 (適用噪聲環境)。
- ◇ 中繼台幫助你擴大通訊範圍，並且可客製化符合您的系統需求。
- ◇ 可配合施工規劃，達到最佳理想的通信範圍。
- ◇ 適用大樓工地、地下建築物、工廠、學校、飯店、大型賣場、大型活動臨時中轉台等。



產品規格

一般規格	JTD-RP-450
頻率範圍	400 - 490 MHz
頻道數量	200
頻道間隔	12.5 KHz
外部電源	AC110V / 220V
額訂電壓	13.8V
溫度範圍	-20°C ~ +60°C
重量	7Kg
尺寸	298X180X270m/m
發射機	
輸出功率	≤ 25 W (最大40W)
發射電流	≤ 8 A
調制形式	F3E
音頻功率	< 2 W
天線接頭	N 型
最大頻率偏差	5KHz
殘波輻射	<-65dB
音頻失真	≤5%
頻率穩定度	±2.5ppm
接收機	
互調抗擾性	≥60dB
音頻失真	≤5%
接收靈敏度	≤0.25μV
音頻功率	>2W@10%
待機電流	300 mA
鄰道選擇性	≥70dB